



規格表

呼び名	寸法														鉄筋量								重量 (kg)
															T-14				T-20				
	B	H	b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	h1	h2	h3	T	r	縦		横(D)		縦		横(D)		
															径	本	径	本	径	本	径	本	
B240-H240	240	240	430	220	70	70	65	65	260	65	405	165	100	50	6.0	7	10.0	7	6.0	7	10.0	8	149
B240-H360	240	360	430	210	70	80	70	80	300	80	540	300	100	50	6.0	7	10.0	7	6.0	7	10.0	8	222
B300-H300	300	300	490	260	70	80	65	80	300	80	480	240	100	50	6.0	9	10.0	7	6.0	9	10.0	9	203
B300-H360	300	360	490	260	70	80	70	80	300	80	540	300	100	50	6.0	11	10.0	8	6.0	11	10.0	10	233
B300-H500	300	500	490	260	80	90	80	90	300	90	690	450	100	50	6.0	11	10.0	12	6.0	13	10.0	16	319
B360-H360	360	360	550	310	70	80	70	80	360	80	560	300	120	50	6.0	11	10.0	8	6.0	11	10.0	10	243
B400-H500	400	500	590	350	90	90	90	90	450	90	710	450	120	70	6.0	13	10.0	12	6.0	13	10.0	16	363
B450-H450	450	450	640	400	80	90	80	90	450	90	660	400	120	70	6.0	15	10.0	11	6.0	15	10.0	15	319

※450のみ補強筋6.0mmが10本

品名	道路用側溝(CKU-II型)標準型	縮尺	A4 1/15	社名	愛知コンクリート工業株式会社	参考重量	規格表に記載	図面番号	
----	-------------------	----	---------	----	----------------	------	--------	------	--